

VULCAIN

INTÉRIEUR

NF D 27-404



Coffre du module

- En tôle d'acier galvanisé 10/10^{ème}
- Traitement anticorrosion suivant la norme NF EN 1670.
- Module de 2 à 12 cases

Porte collective

- En tube mécano-soudé de section 20 x 20.

Structure :

- Interchangeable, ouverture à la française
- Entrée de courrier multiplis en tôle d'acier 15/10^{ème} solidaire de la structure centrale, ce qui accroît la résistance à l'arrachement
- Charnière en inox Ø 5,5 mm
- Chicane antivol, rallongée en tôle d'acier 15/10^{ème} incorporée à l'entrée de courrier

Coffre de serrure multipli :

- Verrouillage par fermeture multi-ancrage à engrenage (2 à 4 points d'ancrage suivant la hauteur du module)
- Système breveté assurant une sécurité parfaite
- Revêtement poudre thermodurcissable - Qualité Polyester Architecture

Portillon individuel

- Embouti bombé ou plat, interchangeable, en tôle d'acier électrozingué 15/10^{ème}
- Charnière toute hauteur renforcée, inaccessible de l'extérieur
- Porte-nom clippé en makrolon moulé (100 x 25 mm)
- Cylindre de sécurité à paillettes en forme de D, traité aquavert, fourni avec 2 clés
- Option : portillon inox brossé ou inox peau de porc en version intérieur Plus
- Fermetures :
 - ✓ **Version Standard** : Fermeture par came batteuse renforcée
 - ✓ **Version Plus** : Fermeture par double condamnation 4 points : 3 pènes ronds horizontaux et 1 pêne plat sur toute la hauteur

Pose
encastrée



Pose
sur muret



Pose en
applique



Pose
sur piquets



Dans la même gamme, consultez également :
Aquitaine - Ebony - Languedoc - Séquoia