

## LANGUEDOC

BOÎTIER ACIER ANTIVANDALISME

EXTÉRIEUR

NF D 27-405



Coffre et cadre collectif : RAL 1019 Portillon RAL : 1001

### Coffre du module

- En tôle d'acier galvanisé 10/10<sup>ème</sup>
- Traitement anticorrosion suivant la norme NF EN 1670
- Module de 1 à 20 cases
- ✓ **Version extérieure :**
  - Toit avec rejet d'eau intégré (sauf pour les modèles SFE)
  - Pour le module A1, l'étanchéité est assurée par un joint. Le toit est donc en option.

### Porte collective

- 1 vantail pour module 1 et 2 cases de large
- 2 vantaux pour module 3 et 4 cases de large
- En acier mécano-soudé traité anti-corrosion

#### Structure :

- Interchangeable, ouverture à la française
- Charnière en inox Ø 5,5 mm

#### Coffre de serrure multipli :

- Verrouillage par fermeture multi-ancrage à engrenage (2 à 4 points d'ancrage suivant la hauteur du module)
- Système breveté assurant une sécurité parfaite

#### Finition :

- Revêtement poudre thermodurcissable
- Qualité Polyester Architecture.

### Portillon individuel

- Décors de porte :
  - 3 décors en Version Plus : Plane - Trio - Vagues
- Embouti, interchangeable en tôle d'acier électrozingué 12/10<sup>ème</sup>
- Fenêtre d'introduction du courrier sans volet avec chicane antivol
- Charnière invisible sur pivot (inaccessible de l'extérieur)
- Porte-nom clippé affleurant en makrolon moulé (100 x 25 mm)
- Cylindre de sécurité traité aquavert fourni avec 2 clés
- Fermetures :
  - ✓ Version standard : Fermeture par came batteuse crochet renforcée 2 points
  - ✓ Version Plus : Fermeture 3 points par pêne plat



Dans la même gamme, consultez également :  
Aquitaine - Ebony - Séquoia - Vulcain