

## FIFTY

INTÉRIEUR

PROFONDEUR RÉDUITE 190 mm  
FIL DE RETENU

NF D 27-404



Coffre et cadre collectif : RAL 6005  
Portillon : RAL 7040

### Coffre du module

- En tôle d'acier électrozingué 10/10<sup>ème</sup>
- Traitement anticorrosion suivant la norme NF EN 1670
- Module de 1 à 20 cases

### Porte collective

- 1 vantail pour module 1 et 2 cases de large
- 2 vantaux pour module 3 et 4 cases de large
- En tube mécano-soudé (inox pour la version extérieure)

#### Structure :

- Interchangeable, ouverture à la française
- Charnière invisible sur pivot Ø 5,5 mm

#### Coffre de serrure multipli :

- Verrouillage par fermeture multi-ancrage à engrenage (2 à 4 points d'ancrage suivant la hauteur du module)
- Système breveté assurant une sécurité parfaite

#### Finition :

- Revêtement poudre thermodurcissable  
Qualité Polyester Architecture

### Portillon individuel

- Embouti, interchangeable en tôle d'acier électrozingué 12/10<sup>ème</sup>
- Fenêtre d'introduction du courrier sans volet avec chicane antivol intérieur et avec volet version extérieure
- Charnière invisible sur pivot (inaccessible de l'extérieur)
- Porte-nom cliqué affleurant en makrolon moulé (100 x 25 mm)
- Cylindre de sécurité traité aquavert fourni avec 2 clés
- Décors de porte : plane, trio, vagues pour les versions intérieur et extérieur
- Fermetures :
  - ✓ Version standard : Fermeture par came batteuse renforcée 2 points (Portillon bois, fermeture standard uniquement)
  - ✓ Version Plus : Fermeture par pêne 3 points

Pose  
encastrée



Pose en  
applique



Version plane

Version Design



Version trio



Version vagues

Dans la même gamme, consultez également :

Ariane Collective - Ariane Horizontale - Ariane Verticale - Quincy - Rempart Co Rempart Verticale Rempart Horizontale - Touraine Urbaine A